

-EXERCICE 26.6-• **ENONCE** :

« Disque portant des dipôles »


• On considère un disque (D) de rayon R et d'axe Oz ; il porte à sa surface, régulièrement répartis, des dipôles électrostatiques de moment dipolaire \vec{p} parallèle à Oz.

• On note $\mu = \frac{dp}{dS}$ la densité surfacique de moment dipolaire ($p = \|\vec{p}\|$).

Calculer le champ électrostatique créé par la distribution en un point de l'axe du disque.

• CORRIGE :

« Disque portant des dipôles »



Tous les plans contenant OM sont plans de symétrie, le champ résultant est donc porté par Oz: il suffira de sommer les projections des champs élémentaires sur cet axe.

Nous allons utiliser l'expression du champ électrique créé par un dipôle élémentaire:

$$d\vec{E} = \frac{dp}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2\cos\theta\vec{e}_r + \sin\theta\vec{e}_\theta) \quad \text{avec : } dp = \mu dS \quad ; \quad \text{en projection sur Oz, il vient :}$$

$$dE_z = dE_r \times \cos\theta - dE_\theta \times \sin\theta \Rightarrow dE_z = \frac{\mu dS}{4\pi\epsilon_0 r^3} [2\cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)] = \frac{\mu dS}{4\pi\epsilon_0 r^3} [3\cos^2(\theta) - 1] \quad (1)$$

Grâce à l'invariance par rotation autour de l'axe Oz, on peut prendre pour surface élémentaire dS une couronne de rayon r' et de largeur dr' $\Rightarrow dS = 2\pi r' \times dr'$.

Il faut maintenant choisir une variable unique d'intégration ; de manière générale, les calculs sont **plus simples** avec la variable **angulaire** θ (on y pensera également dans les calculs de champs magnétostatiques). Donc :

$$r = \frac{z}{\cos\theta} \quad \text{et : } r' = z \tan\theta = z \times \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \Rightarrow dr' = z \times \frac{d\theta}{\cos^2(\theta)} \quad ; \quad \text{on reporte dans l'expression (1) :}$$

$$dE_z = \frac{2\pi\mu}{4\pi\epsilon_0 z^3} \times z^2 \times \cos^3(\theta) \times \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \times \frac{1}{\cos^2(\theta)} \times [3\cos^2(\theta) - 1] d\theta = \frac{\mu}{2\epsilon_0 z} [3\cos^2(\theta) - 1] \sin\theta d\theta \Rightarrow$$

$$dE_z = \frac{\mu}{2\epsilon_0 z} (1 - 3u^2) du \quad (\text{en posant } u = \cos\theta) \Rightarrow$$

$$E_z = \frac{\mu}{2\epsilon_0 z} \int_1^{u_M} (1 - 3u^2) du = \frac{\mu}{2\epsilon_0 z} [u - u^3]_1^{u_M} = \frac{\mu}{2\epsilon_0 z} \times u_M (1 - u_M^2) \quad \text{avec : } u_M = \cos\alpha \quad \text{et} \quad \tan\alpha = \frac{R}{z} \Rightarrow$$

$$E_z = \frac{\mu}{2\epsilon_0 z} \times \cos\alpha \times \sin^2(\alpha) = \frac{\mu}{2\epsilon_0 R} \times \tan\alpha \times \cos\alpha \times \sin^2(\alpha) \Rightarrow \boxed{\vec{E} = \frac{\mu}{2\epsilon_0 R} \times \sin^3(\alpha) \vec{e}_z}$$